

Krav til modtagelse af ren jord

Alle tilførsler skal godkendes af By & Havn.

Kravene i jordflytningsbekendtgørelsen vedr. prøvetagning, analyseparametre og prøvefrekvens skal overholdes. Som udgangspunkt skal al fyldjord, der tilføres, være analyseret med 1 prøve pr. 30 ton, mens intaktjord skal være dokumenteret med 1 prøve pr. 50 m² fra den øverste del af de intakte aflejringer. Prøvetagningen af jorden skal tage udgangspunkt i arealets historik, og der skal være analyseret for alle relevante parametre i forhold til evt. kortlægning, forureningskilder, grundvandsforurening mm.

Kravet til ren jord er overholdelse af nedenstående vejledende kriterier:

Stof	Modtagekriterier (mg/kg TS)
• Arsen	≤ 20
• Cadmium	≤ 0,5
• Chrom VI	≤ 20
• Chrom total	≤ 500
• Kobber	≤ 500
• Kviksølv	≤ 1
• Nikkel	≤ 30
• Bly	≤ 40
• Tin	≤ 20
• Zink	≤ 500
• Olie total (C6-C35), heraf	≤ 100
• Flygtige (C6-C10)	≤ 25
• Let olie total (C10-C20), heraf	≤ 55
• Let olie (C10-C15)	≤ 40
• Let olie (C15-C20)	≤ 55
• Tung olie (C20-C35)	≤ 100
• PAH total	≤ 4
• Benz(a)pyren	≤ 0,3
• Dibenz(a,h)anthracen	≤ 0,3

Øvrige betingelser for modtagelse af jord til By & Havns landvinding:

Jord med indhold af BTEX, chlorerede opløsningsmidler, PFAS eller øvrige miljøfremmede stoffer kan ikke afleveres til modtagelse.

Jord til modtagelse kan ikke forudgående være nedklassificeret i henhold til 50 % - reglen jf. jordflytningsbekendtgørelsen.

Ren jord, der ligger op ad kraftigt forurenede jord eller isoleret blandt mange forurenede felter, skal opklassificeres (minimum 1/3 af feltet), og kan ikke afleveres til modtagelse.